



Anderol FGXL

Kompressorolja

Produktbeskrivning

Anderol FG XL är en syntetisk luftkompressorolja för användning inom livsmedelsindustrin och för andra applikationer som kräver livsmedelsgodkända smörjmedel.

Anderol FG XL serien är avsedda för användning inom verksamheter där risk finns för oavsiktlig kontakt med livsmedel.

Anderol FG XL är baserad på PAO (Polyalfaolefin) med låg flyktighet, hög oxidationsstabilitet och goda lågtemperatur-egenskaper.

Anderol FG XL är godkänd för användning i kompressorer som används i livsmedelsindustrin, produkten är ogiftig, smak- och luktfri.

Godkännanden, prestanda och rekommendationer

- NSF International (USDA) H1
- DIN 51506
- FDA: 21 CFR 178.3570
- Ortodox union: Kosher
- Infanca: Halal

Produktfördelar

- Lukt- och smaklös
- Oxidationsstabil

Kundfördelar

- Lågaromatisk, minimal lukt- och smak
- Oxidationsstabil, långa bytesintervaller

Applikationer

Anderol FG XL är avsedd för speciellt skruv- och kolvkompressorer, men passar även för alla andra typer av kompressorer.



Anderol FGXL- fortsatt

Typiska data					
Test		Testmetod	Resultat		
Viskositetsklass			46	68	100
Varukod			4131	4132	4133
Viskositet 40°C, cSt		ASTM D 445	45,7	68,3	98,5
Viskositet 100°C, cSt		ASTM D 445	7,8	10,4	13,1
Viskositetsindex, VI		ASTM D-2270	140	140	131
Densitet vid 15°C kg/m ³		ASTM D-1298	839	842	848
Flampunkt, °C		ASTM D-92	235	238	238
Lägsta flyttemperatur, °C		ASTM D-97	-57	-57	-54
Demulsion vid 54°C, min		ASTM D-1401	10	10	10

Informationen i typiska data utgör inte en specifikation utan är en indikation baserad på nuvarande produktion, den kan påverkas av tillåtna produktionstoleranser. Rätten till ändringar förbehålls. Detta ersätter alla tidigare utgåvor och informationen i dessa.